

フードマシニンググリース 3H

NSF 3H, H1登録 チューブ入りグリース

特長

食品衛生法で定められている食品添加剤のみで構成された食品機械用グリース！

潤滑剤が食品と接触する可能性が高い箇所でも使用可能！
HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。



品 番 : 000185
内 容 量 : 120g
JANコード : 4985329101859
入 数 : 6本

用 途

- ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等
- 食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部、ベアリング
- 各種海産物加工機械のメンテナンス
- 食品、医療品、化粧品品の製造機械や包装機器

代表性状

試験項目	試験方法	(単位)	性状
色調	目視		微黄白色半透明
増ちょう剤	—		カルシウム石ケン
使用温度範囲	—		-20℃~+80℃
混和ちょう度	JIS K 2220		310
滴点	JIS K 2220	(℃)	98
離油度	JIS K 2220	(wt%)	1.3

【NSF について】

NSF (National Sanitation Foundation) とは、アメリカの非営利第三機関で、USDA (米国農務省) の認証プログラムを引き継ぎ、食品加工現場で使用される化学製品の安全登録業務を行っています。

【NSF H1】

食品に偶発的に接触する可能性のある箇所に使用できる潤滑剤の基準です。食品に直接接触すべきではありませんが、万が一混入しても安全です。

【NSF 3H】

3H は、食品が付着するのを防止するため、接触する硬い表面に使用できる離型剤の基準です。グリルやアイスクリーム、お餅、バターなどの型枠、直接食品に接触する目的で使用されています。食用油など食べても問題ないものが使われます。



Nonfood Compound
Program Listed (3H, H1)
(Reg 157607)

品質保持期限：1年(未開封)



株式会社 イチネンケミカルズ



<https://www.ichinen-chem.co.jp/>

お問い合わせはこちら

AT20190919-1

