

グロカル_LL



- 誰でも簡単、楽しく操作
新開発の操作ハンドルは、軽い操作感で誰でも簡単に操作ができます。
- いつでもどこでも、簡単充電
リチウムイオン電池を採用することで、いつでも気軽に充電ができます。
専用の充電器は、AC100Vのコンセントがあればどこでも充電が可能です。



新型操作ハンドル



専用充電器（別置き）



リチウムイオン電池

■グロカル ローリフト仕様

仕様 型式	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	走行速度 [無段階変速] (km/h)	ドライブ ホイール Φ×幅(mm)	ロード ホイール Φ×幅(mm)	バッテリー リチウムイオン	車体 質量 (kg)
				外幅 (mm)	長さ (mm)	内幅 (mm)								
TSKJ-13S	1300	80	200	560	1070	260	1720	560	1185	0～4.0	ウレタン 220×74	ウレタン 80×73	DC24V 40AH リチウムイオン	185
TSKJ-15S	1500													

※走行・昇降ともに電動式です。

※充電器はアダプター型自動充電方式（単相AC100V～240V）

プッシュキャデ

運搬作業をより軽く。
独自開発のセンシング技術で日常の運搬作業をアシスト
アシスト式リフトテーブルキャデ



安全性の高い
ホールド・トゥー・ラン制御



小型・高効率モーター採用
省エネでありながらパワフル



シンプルで機能的なパネル
音声ガイド付き



繰り返し充電に強い、
リチウムイオンを採用



別置き充電器なので
充電時間ロスを低減※
※予備バッテリーパックは別売り


プッシュキャデ仕様

仕様 型式	最大 積載 質量 (kg)	最低位 (mm)		テーブル寸法 長さ×幅 (mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ドライブ ホイール φ×幅 (mm)	バッテリー (リチウムイオン)	ポンプ ペダル回数 (回)	車体 質量 (kg)
		A	B									
LT- AS250- 8S	250	245	850	800×500	1,055	500	895	ゴム 100×32	ウレタン 125×27	14.4V-2.5Ah	24	59
LT- AS250- 8											24(12)	59

※充電器はアダプター型自動充電方式（AC100V）

※ペダル回数の（ ）内の数値は無負荷時早送り回数です。

■寸法図



小さな力を大きな手助けに。
株式会社 **をくだ屋技研**
www.opk.co.jp



<http://www.opk.co.jp/>

お問い合わせはこちら

AT20191125-2

