

様々な工場床に対応可能！

用途例：機械加工工場、倉庫、自動車整備工場、
研究・実験室、印刷工場、食品工場



二液型エポキシ樹脂塗料（溶剤型）

アイコート ET プライマー兼用タイプ

- ・アイコートET単体で**プライマー無しで施工可能**
- ・アクリル系塗料に比べ
- ・**密着性、耐久性に優れている**

内容量：15 kg
配合比：4：1
標準塗布量：0.2kg/m²
塗布面積：70～80m²
可使時間：20℃の場合70分
乾燥時間：20℃の場合24時間
※5℃以下の場合施工不可



<標準色> **特注色対応可能**



※どちらの商品も**特注色**も1缶から可能です
販売価格は標準色と同価格です
注意：7日～10日程納期必要です

(ハインリッド型)

アイコートEFR 厚塗りタイプ

- ・レベリング性に優れ**ローラー、刷毛等にて厚塗り可能な**
二液エポキシ樹脂塗料
- ・アクリル塗膜の上にそのまま塗布可能

内容量：15 kg
配合比：5：1
標準塗布量：1.0kg/m²
塗布面積：15m²
可使時間：20℃の場合20～30分
乾燥時間：20℃の場合16～20時間
※5℃以下の場合施工不可



 株式会社 **イチネンケミカルズ**



<https://www.ichinen-chem.co.jp/>

お問い合わせはこちら

AT-20200120-1

