

3M

信頼のブランド

3Mの安全衛生製品

防じんマスク

8205-DS2



経済的なスタンダードタイプのDS2。
ノーズクリップが、鼻の周りからの漏れ込みを軽減。

	粒子捕集 効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量	使用限度 時間
平均実測値	98.0%	34Pa	34Pa	11g	---
性能	95.0%以上	50Pa以下	50Pa以下	12.5g以下	9時間
入れ目	20枚/箱				

耳栓

E-A-R耳栓のベストセラー、
初期型定番モデル。

E-A-Rクラシック耳栓 310-1001(ひもなし)



310-1001 性能表

周波数(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR
遮音値(dB)	35.6	36.8	38.7	37.4	38.0	45.9	46.6	29
標準偏差(dB)	4.6	4.4	2.9	3.8	3.2	4.1	4.2	

保護めがね

マキシムGT保護めがね 14246-00000



ツルの部分のベンチレーションがムレを軽減。
3つの調整機能で顔に的確にフィット。上部プロテクト付き。

適合規格	JIQ1000に基づき、JIS T8147 適合 ANSI Z87
------	--------------------------------------

ゴーグル

高機能レンズ
インダイレクトベンチレーション採用。
【レンズ内側】高機能防曇加工
【レンズ外側】汚れが落ちやすい加工、防傷加工

高機能防曇ゴーグル SF100



適合規格	JIQ1000に基づき、JIS T8147 適合
------	--------------------------

アクセサリ

ライトビジョンLEDクリップライト CLIPLIGHT



取り外しができるLEDライト。
めがね、帽子、ヘルメットなどにワンタッチで簡単に装着。

防護服

軽くて薄い、SMMMS構造の防護服。
コストパフォーマンスに優れた、経済的な防護服。
アスベスト作業推奨。
EN規格:タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合品
EN規格:タイプ5(微粒子防護用密閉服)適合品



化学防護服 4520 M/L/XL/XXL

