

軽量・高速回転・省エネルギーで バリ取り・研磨を変える！

Tools × 産業ロボット搭載例



研削・研磨

■ 空気式ベルトサンダー ベルトン® B-20CL-01

- ・ベルト幅20mm
- ・ベルトのたわみを使用した
R面研削も可能

仕 様	
型 式	B-20CL-01
使用圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)
空気消費量 m ³ /min	0.52
無負荷回転数 min ⁻¹	18000
ベルト速度 m/min	2770
ベルト寸法 mm	20×520
本体質量 kg	1.6
本体装着ベルト	Z #60×20mm
標準付属品	● 研磨ベルトZ #60×20mm, #80×20mm, #100×20mm, #120×20mm: 各1本 ● 六角棒スパナ2.5, 4mm: 各1本 ● サイレンサ: 1個 ● カプラ20PM: 1個 ● オフセットブラケット20Ass'y: 1個



研削

■ 空気式ダイグラインダー エアソニック L-35C-02

- ・無負荷回転数37,500min⁻¹
- ・高速回転で滑らかな仕上がり

仕 様	
型 式	L-35C-02
使用圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)
空気消費量 m ³ /min	0.35
無負荷回転数 min ⁻¹	37500
チャック径 mm	φ6
本体質量 kg	1.1
標準付属品	● スパナ14mm: 2本



表面研磨

■ デュアルアクションエアサンダー オービタルサンダー APS-125-01

- ・ペーパー径φ125mm
- ・磨き跡を残さないダブルアクション方式

仕 様	
型 式	APS-125-01
使用圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)
空気消費量 m ³ /min	0.45
無負荷回転数 min ⁻¹	11000
オービット径 mm	φ5
ペーパー外径 mm	φ125
本体質量 kg	1.5
標準付属品	● 研磨ペーパー #80, #120ペルクロ: 各2枚 ● スパナ17mm: 1本 ● サイレンサ: 1個 ● カプラ20PM: 1個

技術で、人を想う。

日東工器株式会社



<https://www.nitto-kohki.co.jp/>

お問い合わせはこちら

AT20210517-2

