

電動油圧式パンチャー

ミニパンチャーIS-14MPS



最大 穴あけ 能力	SS400相当	Φ14	t=6	フトコロ25mm
	SUS304相当	Φ14	t=4	
電源	AC100V 50/60Hz			
定格消費電力	900W			
質量	6.6kg			

ミニパンチャーIS-20MPS



最大 穴あけ 能力	SS400相当	Φ20	t=6	フトコロ55mm
	SUS304相当	Φ20	t=4	
電源	AC100V 50/60Hz			
定格消費電力	900W			
質量	9.0kg			

バリアフリーパンチャーIS-BP18S



最大 穴あけ 能力	SS400相当	Φ20	t=6	フトコロ25mm
	SUS304相当	Φ20	t=4	
電源	AC100V 50/60Hz			
定格消費電力	900W			
質量	9.7kg			

ミニパンチャー ステン6 IS-106MPS



最大 穴あけ 能力	SS400相当	Φ20	t=10	フトコロ55mm
	SUS304相当	Φ20	t=6	
電源	AC100V 50/60Hz			
定格消費電力	900W			
質量	14.5kg			

電動油圧複動式パンチャー

ハイブリッド完全複動

ミニパンチャー ISK-MP15F



最大 穴あけ 能力	SS400相当	Φ15	t=6	フトコロ25mm
	SUS304相当	Φ15	t=6	
電源	AC100V 50/60Hz			
定格消費電力	800W シリースモーター			
質量	8.0kg			

ミニパンチャー ISK-MP20F



最大 穴あけ 能力	SS400相当	Φ20	t=9	フトコロ40mm
	SUS304相当	Φ20	t=6	
電源	AC100V 50/60Hz			
定格消費電力	800W シリースモーター			
質量	10.7kg			

ミニパンチャー ISK-MP2050F



最大 穴あけ 能力	SS400相当	Φ20	t=9	フトコロ50mm
	SUS304相当	Φ20	t=6	
電源	AC100V 50/60Hz			
定格消費電力	800W シリースモーター			
質量	11.9kg			

ミニパンチャー ISK-BP20F



最大 穴あけ 能力	SS400相当	Φ20	t=9	フトコロ50mm
	SUS304相当	Φ20	t=6	
電源	AC100V 50/60Hz			
定格消費電力	800W シリースモーター			
質量	13.1kg			

ミニパンチャー ISK-MP920F



最大 穴あけ 能力	SS400相当	Φ20	t=9	フトコロ40mm
	SUS304相当	Φ20	t=6	
電源	AC100V 50/60Hz			
定格消費電力	800W シリースモーター			
質量	11.9kg			

育良精機株式会社

工具事業部

<http://www.ikuratools.com/>



お問い合わせはこちら

